

# Technická specifikace

Kategorie: Třídící linka

## Poloautomatické kruhové zařízení

♻️	<b>Vstupní materiály:</b>	Materiály z kontejnerů na tříděný odpad (plasty, sklo, textil, papír, různé druhy nápojových kartonů, baterie, ...)
♻️	<b>Třídící kapacita:</b>	300–600kg/osoba/hodina (maximálně 10 osob)
♻️	<b>Půdorys celého zařízení:</b>	12x24m
♻️	<b>Půdorys linky:</b>	12x9m (s vynášecím dopravníkem)
♻️	<b>Výška linky:</b>	4,5m
♻️	<b>Minimální výška stropu:</b>	5m
♻️	<b>Minimální plocha pro linku:</b>	500m <sup>2</sup>
♻️	<b>Hmotnost linky:</b>	5 260kg
♻️	<b>Podkladová deska (podlaha):</b>	Drátkobeton B30, 25cm
♻️	<b>Příkon třídící linky:</b>	(min./max.) 5,5kW/11kW
♻️	<b>Řízení linky:</b>	Poloautomatické řízení (pohyb materiálu je řízen automaticky s využitím senzorů, je zde zachována možnost zásahu obsluhy a plynulého nastavení)
♻️	<b>Dodací lhůta:</b>	6-8 měsíců
♻️	<b>Cena dle specifikace:</b>	od 10mil. Kč
♻️	<b>Vlastnosti a výhody:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plynulé nastavení rychlostí všech částí linky.</li><li>• Třídění a další zpracování materiálu v jednom prostoru</li><li>• Možnost regulace výšky linky dle podmínek v místě provozu.</li><li>• Jednoduchý a funkční design, nízké provozní náklady a energetická úspornost.</li><li>• Možnost třídění až na 56 sortů (druhů materiálu).</li><li>• Linku je možné rozšířit o volitelné doplňky, např. dodání automatických lisů, zařízení pro magnetickou separaci apod.</li><li>• Finální konfiguraci linky je nutné přizpůsobit prostorům pro umístění linky, jejímu primárnímu účelu a požadavkům zákazníka.</li></ul>

